


FILMETAL



FIL CARTONNAGE

Fil laminé destiné à l'agrafage des caisses cartons pour biens industriels et de grande consommation. Ces produits sont galvanisés, clairs, cuivrés ou revêtus de Stanox.



Principaux standards (1/10 mm)

| Laminés extra-larges | Laminés larges | Fins laminés |
|----------------------|----------------|--------------|
| 250 x 50 | 150 x 50 | 75 x 45 |
| 250 x 60 | 180 x 50 | 80 x 50 |
| 223 x 93 | 180 x 60 | 84 x 54 |
| 230 x 94 | | 90 x 60 |
| 230 x 110 | | |

Résistance à la rupture : entre 660 et 1060 N/mm² suivant les sections.

Principales bobines disponibles

| Références | BP4 | 25LBS | AM20 | BP50 | R150 |
|-----------------------------|------|-------|------|------|------|
| Poids de fil environ (kg) : | 4.5 | 11.3 | 17.5 | 49 | 145 |
| Ø Joes (mm) | 155 | 226 | 240 | 460 | 560 |
| Ø Alésage (mm) | 18.5 | 67.5 | 98 | 305 | 56 |
| Hauteur (mm) | 64 | 60.5 | 100 | 105 | 184 |
| Haut /joes (mm) | 57 | 54 | 86 | 91 | 140 |

Produits complémentaires à l'activité : Fil recuit noir en rosace (600 kg) ou Pick-up (45kg) pour utilisation sur presse à compacter les déchets papier. Liens 1 boucle.